

WOLF GUARDTECH SAE 50

10/07/2023
4705

Это минеральное масло без присадок, изготовленное из базовых масел высокой степени очистки.

ПРИМЕНЕНИЕ

Моторное масло без моющих присадок для коробок передач, не испытывающих большие нагрузки. Смазка вручную (канистра), смазка компрессоров с низкими температурами нагнетания или при требовании масла класса DIN-VC.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплексная защита двигателя: чистота и защита двигателя

СПЕЦИФИКАЦИИ

API

SA

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.895
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	198
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	17.8
Индекс вязкости	ASTM D2270		98
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-9
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	270

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

