

CHAMPION CUTTING OIL S 1

Отличное охлаждающее масло для сложной обработки различных видов металла. В его состав входят базовые масла высокой степени очистки, в которые добавлены специальные присадки "extreme pressure" (экстремальные нагрузки). Подходит для наиболее распространенных задач: сверление, нарезание резьбы и механическое измельчение. Универсальность масла позволяет использовать его для обработки наиболее распространенных видов стали и металлов, не содержащих железа.

ПРИМЕНЕНИЕ

Обычные задачи по обработке стали, бронзы и меди.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики "extreme pressure" (экстремальные нагрузки): хорошие

Защита от коррозии: полноценная защита от коррозии

СПЕЦИФИКАЦИИ

ISO 32 ISO 6743/7

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.882
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	32.4
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	214

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

