

WOLF OFFICIALTECH OW30 MS-BFE

14/04/2025
65619

Dit is een volledig synthetisch smeermiddel op basis van nauwkeurig geselecteerde, zeer hoogwaardige basisoliën. Deze olie is speciaal samengesteld om aan de BMW Longlife-12 FE-specificatie te voldoen. Aangepast aan de eisen die gelden voor technisch hoogontwikkelde turbomotoren met de nieuwste technologie, die hoogwaardige oliën met een lagere viscositeit vereisen.

TOEPASSINGEN

Dit product is verplicht in de nieuwste BMW benzine- en dieselmotoren. Het biedt dankzij de ACEA C2-specificatie toepassingsmogelijkheden voor meerdere voertuigen. Optimale samenstelling voor moderne auto's, met uitzonderlijk sterke oliefilm die afbraak van de oliefilm voorkomt en wrijving vermindert, waardoor brandstofzuinigheid en betrouwbaarheid worden geboden.

KENMERKEN

Totale motorbescherming: prestaties op het gebied van schoonhouden van de motor
Brandstofbesparing: onovertroffen brandstofbesparing en reductie van CO₂-uitstoot
Koude start: uitstekende dunvloeibaarheid bij lage temperaturen

SPECIFICATIES

ACEA	C2	ILSAC	GF-5
API	SN	BMW	LONGLIFE-12FE

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.841
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	53.7
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	10.1
Viscositeitsindex	ASTM D2270		178
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-57
Sulfaatas	ASTM D874	Mass %	0.80
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	225
CCS-viscositeit bij -35 °C	ASTM D5293	mPa.s	5400
B.N. (HClO ₄ -methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	8.3

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

