

# WOLF OFFICIALTECH OW30 MS-BFE

08/08/2023  
65619

Dit is een volledig synthetisch smeermiddel op basis van nauwkeurig geselecteerde, zeer hoogwaardige basisoliën. Deze olie is speciaal samengesteld om aan de BMW Longlife-12 FE-specificatie te voldoen. Aangepast aan de eisen die gelden voor technisch hoogontwikkelde turbomotoren met de nieuwste technologie, die hoogwaardige oliën met een lagere viscositeit vereisen.

## TOEPASSINGEN

Dit product is verplicht in de nieuwste BMW benzine- en dieselmotoren. Het biedt dankzij de ACEA C2-specificatie toepassingsmogelijkheden voor meerdere voertuigen. Optimale samenstelling voor moderne auto's, met uitzonderlijk sterke oliefilm die afbraak van de oliefilm voorkomt en wrijving vermindert, waardoor brandstofzuinigheid en betrouwbaarheid worden geboden.

## KENMERKEN

Totale motorbescherming: prestaties op het gebied van schoonhouden van de motor  
Brandstofbesparing: onovertroffen brandstofbesparing en reductie van CO<sub>2</sub>-uitstoot  
Koude start: uitstekende dunvloeibaarheid bij lage temperaturen

## PRESTATIES

ACEA	C2	ILSAC	GF-5
API	SN	BMW	LONGLIFE-12 FE

## KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.841
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	53.7
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	10.1
Viscositeitsindex	ASTM D2270		178
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-57
Sulfaatas	ASTM D874	Mass %	0.80
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	225
CCS-viscositeit bij -35 °C	ASTM D5293	mPa.s	5400
B.N. (HClO <sub>4</sub> -methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	8.3

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolf lubes.com](http://www.wolf lubes.com)

