

# WOLF MULTI MOLY GREASE 2

10/07/2023  
9120

Grasso a base di sapone al litio 12 idrossistearatico. Grasso multiuso contenente disolfuro di molibdeno (MoS<sub>2</sub>) e grafite, che gli conferisce proprietà "Extreme Pressure" (EP) e anti-usura, anche con carichi particolarmente gravosi e sollecitazioni molto violente. In alcuni casi il disolfuro di molibdeno garantisce una lubrificazione sufficiente anche dopo la scomparsa del grasso a causa dell'aumento eccessivo di temperatura. Prevenzione del grippaggio di parti mobili anche dopo la scomparsa dello strato lubrificante. Questo grasso ha eccellenti proprietà di ossidazione e di stabilità meccanica. Lo strato appiccicoso che si forma sulle superfici metalliche, lo rende inoltre impermeabile. Grasso pompabile con buone proprietà anticorrosive.

## APPLICAZIONI

Questo grasso può essere usato sia nelle applicazioni industriali, sia in quelle automobilistiche, offre una protezione supplementare nelle applicazioni che utilizzano cuscinetti a movimento lento od oscillanti. Non è adatto per i cuscinetti a rulli a velocità elevate. Arco di temperatura: da -30 °C a +120 °C, Max. +130 °C.

## CARATTERISTICHE

. Capacità di carico elevata.: Capacità di carico elevata

## SPECIFICA

|     |          |     |          |
|-----|----------|-----|----------|
| DIN | 51502    | ISO | 6743     |
| DIN | KPF2K-30 | ISO | L-XCCIB2 |

## CARATTERISTICHE TIPICHE

| Prova                              | Metodo                    | Unità  | Risultati medi |
|------------------------------------|---------------------------|--------|----------------|
| Consistenza                        | Visual                    |        | Smooth         |
| Colore                             | VISUAL                    |        | Dark Grey      |
| Classificazione NLGI               | ASTM D217                 |        | 2              |
| Penetrazione eseguita (60 passate) | ISO 2137                  | 0.1 mm | 275            |
| Punto di gocciolamento             | ISO 2176/IP 396           | °C     | 195            |
| Four Ball Weld Load                | ASTM D2596/<br>DIN51350:4 | N      | 3200           |

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.