

CHAMPION U.T.T. OIL 170 BM

Специальное масло, предназначенное для АКП, CVT, гидравлических систем, мокрых тормозов, гидротрансформаторов для тракторов, вилочных подъемников и различного внедорожного оборудования. Примечание: если производитель предписывает использовать только одно масло для смазки всех компонентов, включая двигатель, имеется в виду масло S.T.O.U. (суперуниверсальное тракторное масло).

ПРИМЕНЕНИЕ

Это масло соответствует требованиям Volvo BM и может использоваться в коробках передач, подъемниках, задних мостах и мокрых тормозах сельскохозяйственных тракторов и внедорожного оборудования, а также в подвижных гидросистемах (краны, раздаточные коробки, усилители рулевого управления).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита от износа и устойчивость к окислению: надежная защита важных компонентов
Холодный запуск: превосходная текучесть при низких температурах

СПЕЦИФИКАЦИИ

API	GL-4	VALTRA	G2-B10
ALLISON	C4	VOLVO	approval 97303/WB101
CASE	MAT 3505	ZF	TE-ML 03E
CASE	MAT 3510	ZF	TE-ML 05F
CASE	MAT 3525	ZF	TE-ML 06B
CASE	MAT 3526	ZF	TE-ML 06D
CASE	MAT 3540	ZF	TE-ML 06E
CASE	MS1206	ZF	TE-ML 06F
CASE	MS1207	ZF	TE-ML 06H
CASE	MS1209	ZF	TE-ML 06K
CASE	MS1210	ZF	TE-ML 06M
CATERPILLAR	MTO	ZF	TE-ML 06N
CATERPILLAR	TO-2	ZF	TE-ML 06P
FORD	ESN-M2C-134 C/D	ZF	TE-ML 06R
FORD	ESN-M2C-86 A/B	ZF	TE-ML 06S
FORD	ESN-M2C-86 C	ZF	TE-ML 06T
FORD	FNHA-2-C-201.00	ZF	TE-ML 17E
JD	J20 C/D	ZF	TE-ML 21F
KOMATSU	KES 07.866		
KUBOTA	UDT		
MF	M 1127/M 1129A		
MF	M 1135		
MF	M 1143		
MF	M 1145		
NH	NH 410B		
VALTRA	G2-08		

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com



ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.875
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	68.3
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	10.9
Индекс вязкости	ASTM D2270		150
V.N. (методика с использованием HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.6
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-39
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	212
Brookfield viscosity at -18°C	ASTM D2983	mPa.s	2000

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

