

CHAMPION PRORACING GP AIR FILTER OIL

Nesteen huippuluokan suojausominaisuudet optimoivat vahtomuovisten ilmansuodattimien tehon. Se muodostaa vettähylkivän kalvon, johon ilmapirran mukana kulkevat pienhiukkaset jäävät.

KÄYTTÖKOHTEET

Tämä neste suojaa vahtomuoviset ilmansuodattimet täydellisesti. Se on erinomainen ratkaisu pölyisiin ja kuiviin ajo-olosuhteisiin, sillä se säilyttää suojaavat ominaisuudet jopa haastavimmissakin olosuhteissa.

OMINAISUUDET

Täydellinen suojaus: suodattimen optimaalinen teho
Vakaus: säilyttää suorituskvyn äärimmäisissä olosuhteissa
Vedenkestävyys: säilyttää suorituskvyn mörissä olosuhteissa

LUOKITUKSET

/ /

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.780
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	29.6
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	5.6
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	<-40

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

