

CHAMPION OEM SPECIFIC ATF MB FE

Tämän täyssynteettisen voiteluaineen pohjana ovat huolellisesti valikoidut, erittäin korkealaatuiset raakaöljyt. Tarkoitettu uusimmille 7-vaihteisille MB-automaattivaihteistoille (NAG2FE+). Se takaa erinomaisen kitkankestävyyden ja ensiluokkaisen suorituskyvyn sekä polttoainetaloudellisuuden.

KÄYTTÖKOHEET

Tuotetta suositellaan urheiluautoihin (NAG2FE+). Se ei ole yhteensopiva vanhempien 5- ja 7-vaihteisten vaihteistojen kanssa, joiden vaatimuksena on MB 236.10, 236.12 tai 236.14.

OMINAISUUDET

Kulumisenestosuojat: vaihteiston erittäin pitkä käyttöikä

Kitkaominaisuudet: vaihteiden erittäin sujuva vaihto, ei tärinää

Öljyn pitkä käyttöikä: erinomainen lämmönkesto ja hapettumisen kesto

LUOKITUKSET

INFINITI	MATIC-G	MB	236.15
MAZDA	FZ	NISSAN	MATIC-G

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.847
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm²/s	20.9
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm²/s	4.79
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		158
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-48
Brookfield-viskositeetti lämpötilassa -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	3500
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	178
Väri	VISUAL		DARK BLUE

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

