

CHAMPION OEM SPECIFIC ATF MB FE

Tämän täyssynteettisen voiteluaineen pohjana ovat huolellisesti valikoidut, erittäin korkealaatuiset raakaöljyt. Tarkoitettu uusimmille 7-vaihteisille MB-automaattivaihteistoille (NAG2FE+). Se takaa erinomaisen kitkankestävyyden ja ensiluokkaisen suorituskyvyn sekä polttoainetaloudellisuuden.

KÄYTTÖKOHTEET

Tuotetta suositellaan urheiluautoihin (NAG2FE+). Se ei ole yhteensopiva vanhempien 5- ja 7-vaihteisten vaihteistojen kanssa, joiden vaatimuksena on MB 236.10, 236.12 tai 236.14.

OMINAISUUDET

Kulumissuoja: vaihteiston pitkä käyttöikä
Kitkaominaisuudet: erittäin pehmeä vaihteenvaihto, ei tärinää
Öljyn käyttöikäkestävyys: korkea lämpö- ja hapettumisstabiilisuuden taso

LUOKITUKSET

INFINITI	MATIC-G	**MB**	236.15
MAZDA	FZ	**NISSAN**	MATIC-G

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.847
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm²/s	20.9
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm²/s	4.79
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		158
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-48
Brookfield-viskositeetti lämpötilassa -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	3500
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	178
Väri	VISUAL		DARK BLUE

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

The CHAMPION brand and design are registered trademarks of Champion Chemicals NV – Made in Belgium