RADIATOR COOLANT 50/50

21/06/2022
5069

Si tratta di una soluzione antigelo a base di monoetilenglicolo e additivi anticorrosivi in acqua demineralizzata. Non contiene nitriti, ammine o fosfati e fornisce una protezione eccellente contro la corrosione senza formazione di depositi. Facile da utilizzare, la soluzione è già pronta.

APPLICAZIONI

Questo liquido si usa nei circuiti di raffreddamento di tipo chiuso o aperto con una protezione antigelo fino a -36 °C. Può essere impiegato tutti i mesi dell'anno.

CARATTERISTICHE

Proprietà anticorrosione: protezione completa per sistemi
Facile da utilizzare: miscela pronta

SPECIFICA

VW	TL-VW774	GME	13368
BS	6580-1992	FIAT	55523/1
MAN	324	ASTM	D4985
DAVID BROWN	DBL-7700	ASTM	D3306
FORD	SSM-97B9102A	SAE	J1034
SCANIA	S28917.3	BMW	N600.69.0

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
pH	ASTM D1287		7.7
Densità a 20 °C	ASTM D4052	g/ml	1.073
Colore	VISUAL		Blue
Punto di congelamento (rifratto)	ASTM D3321	°C	-36
	ASTM D1123	% wt/wt	50.0

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolfoil.com

WOLFOIL
CORPORATION