

CHAMPION AGRILINE

4T 10W30

Это моторное масло малой вязкости для бензиновых и дизельных двигателей. Оно объединяет в себе хорошую текучесть при низких температурах и низкое содержание золы, при этом отличаясь превосходными моющими и диспергирующими свойствами.

ПРИМЕНЕНИЕ

Используется для смазки легких бензиновых и дизельных двигателей, в которых предпочтение отдается этому классу вязкости. В частности, подходит для вспомогательных двигателей 4T и садового оборудования (напр., Honda).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплексная защита двигателя: чистота и хорошая защита двигателя
Температурная устойчивость: адекватная стабильность вязкости

СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA	A2	API	SJ/CF
ACEA	B2	JASO	MA

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.879
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	71.7
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	11.1
Индекс вязкости	ASTM D2270		146
В.Н. (методика с использованием HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	6.3
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-33
Вязкость CCS при -25 °C	ASTM D5293	mPa.s	6500
Сульфатная зола	ASTM D874	Mass %	0.7
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	215

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

