

WOLF RADIATOR SEALER & CONDITIONER

14/04/2025
70316

Цей продукт виконує функцію герметика й остаточно запобігає утворенню непомітних тріщин і протіканню в радіаторі, водяній pompі, ущільнювачі головки циліндра та моторному блоці. Він повністю захищає систему охолодження від іржі й корозії та змащує водяну помпу. Він не пошкоджує гумові трубки, металеві деталі та ущільнювачі.

ЗАСТОСУВАННЯ

Підходить для алюмінієвих, пластикових і сталених радіаторів системи охолодження у двигунах, що працюють на бензині, дизелі та скрапленому нафтовому газі. Сумісний із водою, охолоджувальними рідинами та традиційними антифризами. Вказівки з використання: перед застосуванням добре збовтати й залити вміст місткості в систему охолодження з прогрітим і теплим (не гарячим) двигуном, що працює. Залишити двигун працювати приблизно на 10 хвилин або проїхати коротку відстань. Відкривати радіатор / систему охолодження обережно, оскільки назовні може вийти гаряча охолоджувальна рідина чи пара. Брудні системи охолодження слід одразу почистити засобом Radiator Cleaner. Для систем охолодження об'ємом до 12 літрів вистачить 325 мл засобу.

ОСОБЛИВОСТІ

Герметизація та оброблення: повний захист системи охолодження
Захист усієї системи охолодження від іржі та корозії
Змащування водяної помпи

SPECIFICATION LEVEL

/ /

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	1.026
Колір	VISUAL		BROWN

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками