

# WOLF AGRIFLOW 4T 10W30

14/04/2025  
13125

Este é um óleo de motor de baixa viscosidade para motores a gasolina e a diesel. Combina a boa fluidez a baixas temperaturas com um baixo teor de cinza, ao mesmo tempo que mantém excelentes propriedades detergentes e dispersantes.

## APLICAÇÕES

Utilizado para a lubrificação de motores leves a gasolina e a diesel que preferem esta classe de viscosidade. Particularmente adequado para motores auxiliares 4T e material de horticultura (por exemplo, da Honda).

## CARACTERÍSTICAS

Proteção total do motor: boa limpeza e proteção do motor  
Estabilidade térmica: estabilidade da viscosidade adequada

## ESPECIFICAÇÕES

ACEA	A2	API	SJ/CF
ACEA	B2	JASO	MA

## PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.879
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	71.7
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	11.1
Índice de viscosidade	ASTM D2270		146
B.N. (método com HClO <sub>4</sub> )	ASTM D2896	mg KOH/g	6.3
Ponto de fluidez	ASTM D6892	°C	-33
Viscosidade CCS a -25 °C	ASTM D5293	mPa.s	6500
Cinza sulfatada	ASTM D874	Mass %	0.7
Ponto de inflamação COC	ASTM D92	°C	215

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.