

# CHAMPION ACTIVE DEFENCE

## SAE 40 SF/CD

Сезонное моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей с турбонаддувом или без него. Оно характеризуется сочетанием хороших моющих и диспергирующих свойств, а также низким содержанием золы.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Это масло подходит для смазки бензиновых и дизельных двигателей, произведенных в период 1980-1989 гг.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплексная защита двигателя: чистота и защита двигателя

### СПЕЦИФИКАЦИИ

API	SF/CD	MB	226.0
MIL	L-46152 B		

### ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.895
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	145
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	14.1
Индекс вязкости	ASTM D2270		94
В.Н. (методика с использованием HClO <sub>4</sub> )	ASTM D2896	mg KOH/g	5.6
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-33
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	250

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

