

# WOLF OFFICIALTECH 5W30 C1

14/04/2025  
65605

Це повністю синтетичне мастило на основі ретельно відібраних базових олив дуже високої якості. Це олива з низьким вмістом сульфатного попелу, фосфору й сірки для двигунів легкових автомобілів з турбонагнітачем або без нього, що працюють на бензині/скрапленому нафтовому газі і дизельному паливі, які потребують мінімального вмісту сульфатного попелу, фосфору й сірки та забезпечують економію палива.

## ЗАСТОСУВАННЯ

Цю оливу спеціально розроблено для бензинових і дизельних двигунів останнього покоління («Євро-4») із дизельними сажовими фільтрами (DPF), які потребують оливи з низькою в'язкістю HTHS. Це значно покращує економію палива. Цю моторну оливу також можна використовувати там, де рекомендуються оливи ILSAC GF-4.

## ОСОБЛИВОСТІ

Захист систем нейтралізації вихлопних газів: повний захист систем нейтралізації вихлопних газів

Цілковитий захист двигуна: виняткова чистота й довговічність двигуна

Економія палива: нижче споживання палива та менший рівень викидів CO<sub>2</sub>

## SPECIFICATION LEVEL

|      |       |                   |               |
|------|-------|-------------------|---------------|
| ACEA | C1-16 | FORD              | WSS-M2C934-B  |
| ACEA | C2    | JAGUAR-LAND ROVER | STJLR.03.5005 |
| JASO | DL-1  |                   |               |

## ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тест                                               | Метод      | Міра               | Середні показники |
|----------------------------------------------------|------------|--------------------|-------------------|
| Щільність при 15°C                                 | ASTM D4052 | g/ml               | 0.852             |
| Кінематична в'язкість при 40°C                     | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 59.1              |
| Кінематична в'язкість при 100°C                    | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 10.5              |
| Індекс в'язкості                                   | ASTM D2270 |                    | 169               |
| B.N. (методика з використанням HClO <sub>4</sub> ) | ASTM D2896 | mg KOH/g           | 6.4               |
| Температура застигання                             | ASTM D6892 | °C                 | -45               |
| В'язкість CCS при -30°C                            | ASTM D5293 | mPa.s              | 5600              |
| Сульфатна зола                                     | ASTM D874  | Mass %             | 0.5               |
| Температура займання COC                           | ASTM D92   | °C                 | 224               |

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolf lubes.com](http://www.wolf lubes.com)

