UTTO 100

21/06/2022
3120

Cette huile est spécialement conçue pour les transmissions automatiques, les circuits hydrauliques, les freins et embrayages de tracteurs, chariots élévateurs et machines tout-terrain. Cette huile (Universal Tractor Transmission Oil) ne doit jamais être utilisée pour lubrifier le moteur. Lorsque le fabricant fait référence à une huile pour la lubrification de toutes les pièces, moteur inclus, il s'agit d'une huile de type Super Tractor Oil Universal.

APPLICATIONS

En raison de son caractère multifonction, cette huile s'utilise dans les transmissions, élévateurs hydrauliques, essieux arrière, freins à disque humide de tracteurs agricoles, de machines tout-terrain et de circuits hydrauliques mobiles (grues, boîte de raccord, direction assistée).

FONCTIONNALITÉS

Protection contre l'usure et stabilité à l'oxydation: protection fiable de toutes les pièces

SPÉCIFICATIONS

ALLISON	C3	MF	M 1110
CASE	IH HY-TRAN B6	CATERPILLAR	TO-2
CASE	MS1210	CASE	IH HY-TRAN PLUS
JCB	SPECIAL HYDRAULIC FLUID	CASE	MS1209
CASE	MS1207	MF	M 1141
CASE	MS1204	FORD	ESN-M2C-41 A/B
API	GL-4		

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.859
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	35.4
Viscosité cinématique à 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	6.7
Indice de viscosité	ASTM D2270		149
B.N. (méthode HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	6.9
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-45
Point d'éclair COC	ASTM D92	°C	208

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolfoil.com

WOLFOIL
CORPORATION