

WOLF ELECTRUM E-DCT FLUID

10/07/2023
65300

Dies ist ein hochwertiges Öl für E-DCT- und Untersetzungsgetriebe für elektrifizierte Getriebe, die eine leistungsstarke Nasskupplung und Synchronisierung erfordern.

ANWENDUNGEN

Elektrifizierte Getriebe mit Nasskupplung und Synchronisierung. Hauptanwendung ist E-DCT, ein DCT, bei dem die Kupplungen durch zwei Elektromotoren ersetzt werden, auch DHT oder dediziertes Hybridgetriebe genannt. Auch geeignet für Untersetzungsgetriebe in Elektro- und Hybridfahrzeugen.

MERKMALE

Optimale elektrische Eigenschaften.: für Anwendungen mit hohen Spannungen.

Ausgezeichnete Viskosität.: Hohe Scherstabilität.

Verlängerte Öllebensdauer: Ausgezeichnete thermische und Oxidationsstabilität.

SPEZIFIKATIONEN

/ /

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.828
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	36.1
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	7.1
Viskositätsindex	ASTM D2270		163
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-66
Flammpunkt PMCC	ASTM D93	°C	207
Farbe	VISUAL		Light Amber

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolfubes.com

