

WOLF S.T.O.U. 15W30

10/07/2023
1435

Universele multigrade-olie voor motoren, transmissies, natte remmen en hydraulische systemen van landbouwtractoren.

TOEPASSINGEN

Deze multigrade-olie wordt aanbevolen voor de smering van dieselmotoren met of zonder turbocompressor, 4-takt-benzinemotoren en LPG-motoren. Deze olie is bedoeld voor de smering van versnellingsbakken, differentiëlen, eindaandrijvingen, aftakassen, natte remmen en hydraulische systemen van landbouwtractoren en motoren voor off-road-machines.

KENMERKEN

Bescherming tegen slijtage en oxidatie: beproefde bescherming van belangrijke onderdelen

SPECIFICATIES

ACEA	E3	JD	J27
AFNOR	NF E 68-603 E	MF	M 1135
API	CG-4	MF	M 1139
API	GL-4	MF	M 1143
API	GL-5 (Low speed/high torque)	MF	M 1144
API	SF/CE	MF	M 1145
DIN	51524 T3 HVLDP	NH	NH 030C
ALLISON	C4 (Agriculture applic.)	ZF	TE-ML 03A
CASE	MAT 3525	ZF	TE-ML 05K
CASE	MAT 3526	ZF	TE-ML 06A
EATON VICKERS	M-2950-S	ZF	TE-ML 06B
FORD	ESN-M2C134 C/D	ZF	TE-ML 06C
FORD	ESN-M2C159 B/C	ZF	TE-ML 07B
FORD	FNH 82009202	ZF	TE-ML 07D
JD	J20C		

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com



KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.874
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	81.7
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	10.8
Viscositeitsindex	ASTM D2270		118
B.N. (HClO ₄ -methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.7
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-33
CCS-viscositeit bij -20 °C	ASTM D5293	mPa.s	6600
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	222

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

