

# CHAMPION DIESEL PARTICULATE FILTER CLEANER

Questo prodotto è un additivo per carburante diesel organico-metallico utilizzato come catalizzatore per la rigenerazione dei filtri antiparticolato diesel. Abbassa la temperatura di accensione della fuliggine raccolta dal filtro antiparticolato diesel e ottimizza la combustione periodica della fuliggine accumulata, un processo noto come rigenerazione del filtro. Evita il peggioramento delle prestazioni causato dai filtri antiparticolato diesel ostruiti. Prolunga il ciclo di vita dei costosi filtri antiparticolato diesel.

## APPLICAZIONI

Per tutti i motori diesel (compresi i motori common rail e turbocompressi) con filtro antiparticolato diesel di serie o montato successivamente. Versare il contenuto di una bottiglia nel serbatoio del carburante prima di riempirlo con carburante. Una bottiglia [325 ml] serve per il trattamento di 40-60 litri di carburante diesel.

## CARATTERISTICHE

Azione pulente: rigenera il DPF e ne prolunga la durata

## SPECIFICA

/ /

## CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.825
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	2.21
A.N. [colorimetrico]	ASTM D974	mg KOH/g	1.8
Punto di infiammabilità PMCC	ASTM D93	°C	70

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

