

WAY OIL ISO 100

Это масло используется для смазки направляющих механических станков. Наличие специальных присадок улучшает адгезивные и смазывающие свойства и оберегает от ударных воздействий (так называемое “прилипание-проскальзывание”).

ПРИМЕНЕНИЕ

Данное масло особенно подходит для направляющих станков, цепей, размольных систем, а также общей смазки машин, когда необходимо предотвратить разбрызгивание масла.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатели прилипания-проскальзывания: хорошие результаты проверки на прилипание-проскальзывание. Характеристики “extreme pressure” (экстремальные нагрузки): умеренные показатели.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

AFNOR	NF E 48-603 HM	DIN	51524 Part 2
DIN	51502 CGLP		

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.889
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm²/s	100
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm²/s	12.4
Индекс вязкости	ASTM D2270		117
A.N. (колориметрический)	ASTM D974	mg KOH/g	0.40
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-24
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	215

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

CHAMPION®