

# ATF LIFE PROTECT 6

09/05/2023  
3012

*Il s'agit d'un lubrifiant entièrement synthétique composé d'huiles de base de très haute qualité et soigneusement sélectionnées, spécialement développé pour les transmissions automatiques ZF à 6 rapports. Sa formulation particulière assure un fonctionnement sans problème et un changement de vitesse tout en douceur.*

## APPLICATIONS

Principalement destiné aux transmissions automatiques ZF-6 pour BMW, Jaguar et Land Rover, il convient également à d'autres équipementiers qui recommandent ce type de liquide (Audi Quattro, par exemple).

## FONCTIONNALITÉS

Protection contre l'usure: durée de vie de la transmission considérablement prolongée

Propriétés anti-friction: changement de vitesse très souple, sans vibrations

Durée de vie de l'huile prolongée: excellente stabilité thermique et à l'oxydation

## SPÉCIFICATIONS

<b>BMW</b>	83220142516	<b>LAND ROVER</b>	TYK500050
<b>BMW</b>	M-1375.4	<b>MASERATI</b>	231603
<b>ZF</b>	TE-ML 11	<b>HYUNDAI</b>	040000C905G
<b>JAGUAR</b>	Fluid 8432	<b>VW</b>	G 055 005
<b>BENTLEY</b>	PY112995PA	<b>BMW</b>	ATF 2
<b>AML</b>	4G4319A509/AA/S	<b>BMW</b>	83 22 2 305 396

## CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.850
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	31.0
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	6.17
Indice de viscosité	ASTM D2270		152
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-48
Viscosité Brookfield à -40°C	ASTM D2983	mPa.s	<=20000
Point d'éclair COC	ASTM D92	°C	202
Couleur	VISUAL		AMBER

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolfoil.com](http://www.wolfoil.com)

**WOLFOIL**  
CORPORATION