

CHAMPION OEM SPECIFIC SAE 80W ZF GL 4

Это трансмиссионное масло для коробок передач с умеренными характеристиками “extreme pressure” (экстремальных нагрузок), смешанное с минеральными базовыми маслами для соответствия требованиям Mercedes Benz и ZF. Специально подобранные присадки обеспечивают хорошую защиту от износа, устойчивость к окислению, защиту от пенообразования и коррозии. Снижает сопротивление и позволяет добиться плавного переключения передач при холодном запуске.

ПРИМЕНЕНИЕ

Трансмиссионное масло, подходящее для коробок передач с синхронизаторами, раздаточных коробок и механизмов рулевого управления. Это масло специально создано для соответствия требованиям Daimler AG и ZF.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики трения: очень плавное переключение передач без намека на вибрацию
Защита от износа: значительное увеличение срока службы коробки передач
Увеличенный срок службы масла: превосходная термоустойчивость и стойкость к окислению

СПЕЦИФИКАЦИИ

API	GL-4	MAN	341 E-1
ZF	TE-ML 02B	MAN	341 Z-2
ZF	TE-ML 16A	ZF	TE-ML 17A
MB	approval 235.1	ZF	TE-ML 19C

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.893
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm^2/s	89.6
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm^2/s	10.6
Индекс вязкости	ASTM D2270		101
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-30
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	215

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

The CHAMPION brand and design are registered trademarks of Champion Chemicals NV – Made in Belgium