

WOLF EXTENDTECH 85W140 LS GL 5

14/04/2025
2409

Minerale olie die bestaat uit paraffinische basisoliën en geselecteerde additieven op basis van zwavel-fosfor. Een speciaal wrijvingsadditief geeft deze olie de eigenschappen die vereist zijn voor het gebruik in differentiëlen die zijn uitgerust met een 'limited-slip'-mechanisme (gedeeltelijk zelfsperrend mechanisme).

TOEPASSINGEN

Deze olie wordt voornamelijk gebruikt bij alle hypoïdeachterassen met limited-slip-mechanisme.

KENMERKEN

Wrijvingseigenschappen: soepel schakelen
Anti-slijtage-bescherming: lange levensduur van de transmissie

SPECIFICATIES

API	GL-5	MIL	L-2105 D
MIL	L-2105 C		

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.905
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	415
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	26.5
Viscositeitsindex	ASTM D2270		86
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-18
Brookfield-viscositeit bij -12 °C	ASTM D2983	mPa.s	100000
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	215

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.