

CHAMPION HYDRO SAE 10W

Reinigende, hydraulische olie vervaardigd met basisoliën van hoge kwaliteit en specifieke additieven. Als gevolg van de sterk dispergerende eigenschappen wordt de vorming van afzettingen en sludge in het hydraulisch systeem aanzienlijk teruggedrongen, waarmee tevens wordt voorkomen dat het filter verstopt raakt. De samenstelling met een hoog zinkgehalte garandeert uitstekende anti-slijtage- en anti-oxidatie-eigenschappen.

TOEPASSINGEN

Deze hydraulische olie is hoofdzakelijk bedoeld voor gebruik in off-road-machines en materieel voor openbare werken, waarbij de bescherming van het hydraulisch systeem van het allergrootste belang is. Kan ook worden gebruikt in sommige transmissies en koppelmotoren, waarvoor motorolie SAE 10W wordt aanbevolen.

KENMERKEN

Bescherming tegen slijtage en oxidatie: superieure bescherming

Eigenschappen tegen schuimvorming: uitstekende eigenschappen tegen schuimvorming

SPECIFICATIES

API	CD/SF	ALLISON	C3
API	CE		

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.880
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm²/s	32.6
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm²/s	5.7
Viscositeitsindex	ASTM D2270		115
B.N. [HCL04-methode]	ASTM D2896	mg KOH/g	11.4
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-24
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	212

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

