

CHAMPION **ECO FLOW** DSG FLUID

Lubrificante totalmente sintético baseado em óleos base cuidadosamente selecionados de qualidade muito elevada, desenvolvido especialmente para as transmissões com dupla embraiagem [DCT] dos carros de passageiros modernos. Assegura um funcionamento sem problemas destas caixas de velocidades.

APLICAÇÕES

Especialmente concebido para a DSG (Direct Shift Gearbox) do grupo VAG, este fluido também pode ser utilizado para outras transmissões com dupla embraiagem [DCT] de 6 velocidades, como a Chrysler Powershift, Ford Powershift, Mitsubishi TC-SST, Volvo Powershift, BMW Drivelogic de 7 velocidades, etc. Este produto não se destina à DSG de embraiagem seca da VW tipo 0AM, 02M, 02Q e 02S.

CARACTERÍSTICAS

Proteção antidesgaste: prolonga significativamente a vida útil da transmissão

Propriedades de fricção: mudança de velocidades muito suave, sem vibração

Duração alargada do óleo: excelente estabilidade térmica e resistência à oxidação

ESPECIFICAÇÕES

API	GL-4	FORD	WSS-M2C218-A1
BMW	83220306816	FORD	WSS-M2C936-A
BMW	83220397244	GM	FFL-4
BMW	83220440214	GREAT WALL	GW7DCT1
BMW	83222147477	GREAT WALL	GW7DCT450
BMW	83222148578	HONDA	MTF III
BMW	83222148579	HYUNDAI	04300-2N110 WDHO-1
BMW	83222167666	KIA	04300-2N110 WDHO-1
BMW	83222409710	KUNLUN	DCTF-7S
BMW	83222433157	MB	236.21
BMW	DCTF-1	MB	236.22
BMW	DCTF-2	MB	236.24
BMW	DTF 1	MB	236.25
BMW	FFL-4	MB	239.21
BMW	MTF LT-3	MB	SLS A0019898603
BMW	MTF LT-5	MCLAREN	FFL-4
CHERY	730DHB/DHC 7DCT300	CHERY	DIAMOND QUEEN SSTF-1
CHERY	738DHA 7DCT380	CHERY	999MP-6TRT00P
CHERY	9009011085	CHERY	DCT FLUID
CHRYSLER	68044345EA	CHRYSLER	GR6
DAIMLER TRUCK	DTFR 13C130	DAIMLER TRUCK	GT-R R35
FERRARI	TF DCT-F3	FERRARI	LV MTF-1
FIAT	9.55550-DA11	FIAT	R35 SPECIAL
FIAT	9.55550-MZ2	FIAT	000.043.20
FIAT	9.55550-MZ6	FIAT	000.043.207.29
FORD	F-DC	FORD	000.043.207.30
FORD	WSS-M2C200-D2	FORD	000.043.305.63
FORD	WSS-M2C200-D3	FORD	999.917.080.00
FORD	WSS-M2C200-E1	FORD	999.917.080.01

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

CHAMPION
LUBRICANTS

PORSCHE	999.917.546.00	VOLVO	1161839
PORSCHE	TF 0870	VOLVO	B0T341 #1161838
PSA	1618078480	VW	G 009 317
PSA	9730 A8	VW	G 052 171
PSA	9734 S2	VW	G 052 178
PSA	JWS 2271	VW	G 052 182
RENAULT	7711579456	VW	G 052 512
RENAULT	7711785243	VW	G 052 513
RENAULT	B0T450 EDC 6-Speed	VW	G 052 527
RENAULT	DC4	VW	G 052 529
RENAULT	DW5	VW	G 052 726
RENAULT	DW6	VW	G 052 798
SINOPEC	DCTF-GS	VW	G 055 512
SUZUKI	99000-22B27-036	VW	G 055 529
TOYOTA	JWS 2271	VW	G 055 549
TOYOTA	LF	VW	G 060 726
TOYOTA	LV 75W MT	VW	G 070 726
VOLVO	1161520-7	VW	TL 521 82

PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.848
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	33.6
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	6.87
Índice de viscosidade	ASTM D2270		170
Ponto de fluidez	ASTM D6892	°C	-45
Viscosidade Brookfield a -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	11000
Ponto de inflamação COC	ASTM D92	°C	198

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

