

CHAMPION CENTRAL HYDRAULIC FLUID

Dit is een volledig synthetisch smeermiddel op basis van nauwkeurig geselecteerde, zeer hoogwaardige basisoliën. Het is een multifunctionele hydraulische vloeistof, specifiek ontworpen voor gebruik in alle circuits en binnen een temperatuurbereik van -40 °C tot 130 °C. Deze vloeistof heeft een zeer hoge viscositeitsindex, een buitengewoon goede oxidatiestabiliteit, eigenschappen tegen schuimvorming en roestvorming. De vloeistof heeft een uniek wrijvingsverlagend additief voor de verlaging van slijtage en geluidsproductie door de hydraulische pomp.

TOEPASSINGEN

Deze multifunctionele vloeistof kan worden gebruikt in de volgende toepassingen: hydraulische veersystemen, schokdempers, hydrostatische regelaars, gecentraliseerde hydraulische circuits, stuurbekrachtigingen en niveauregelaars. De vloeistof is tevens geschikt voor veersystemen en stuurinrichtingen van MAN-trucks.

KENMERKEN

Stolpunt: uitstekende eigenschappen voor lage temperaturen

SPECIFICATIES

CHF	11S	MB	001989240312
CHF	202	MB	345.0
DIN	51524 T3	MB	Q1320001
ISO	7308	OPEL	GM 1940715
BENTLEY	RH 5000	OPEL	GM 1940766
BMW	82110148132	PORSCHE	000.043.203.33
BMW	82111468041	PORSCHE	000.043.206.56
BMW	83290429576	PSA	9979 A4
CHRYSLER	MS 11655	PSA	S71 2710
CHRYSLER	MS 5931	SAAB	3032380
DAIMLER TRUCK	DTFR 31B120	SAAB	9-3 power steering
FENDT	X902011622	SAAB	9-5 power steering
FIAT	9.55550-AG3	VOLVO	1161529-1
FIAT	9.55550-SA1	VOLVO	30741424
FORD	WSS-M2C204-A	VW	G 002 000
GM	9985835	VW	G 004 000
HYUNDAI	PSF-4	VW	TL 521 46
MAN	M3289	ZF	TE-ML 02K
MB	001989240310	ZF	TE-ML 09B

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

CHAMPION
LUBRICANTS



KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Kleur	ASTM D1500		green
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.823
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	19.2
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	6.3
Viscositeitsindex	ASTM D2270		322
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-54
Brookfield-viscositeit bij -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	840
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	156

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

