

CHAMPION PRORACING GP 4T 10W50 ESTER +

Deze volledig synthetische motorolie voldoet aan de behoeften van de meest veeleisende viertaktmotorfietsen. De Ester+ Adaptive Shield-technologie overtreft de grenzen van conventionele volsynthetische producten op esterbasis. Deze innovatieve formule biedt uitstekende smerende eigenschappen, waaronder een brandstofbesparing en minder slijtage, waardoor de bescherming direct wordt verbeterd en de wrijving van de motor wordt verminderd. De uitstekende vloeibaarheid bij lage temperaturen garandeert volledige bescherming direct na het starten van de motor.

TOEPASSINGEN

Deze motorolie overtreft de normen API SN, SM, SL, SJ, SH en SG, waarmee zijn toepasbaarheid naar een breed scala aan on-road motorfietsen en sportmotoren wordt uitgebreid. Dit smeermiddel is samengesteld om bestand te zijn tegen de extreme bedrijfsomstandigheden, zoals hoge belastingen en temperaturen, die voorkomen in de motoren, transmissies en natte koppelingen van deze veeleisende tweewielers.

KENMERKEN

Champion Ester+ Adaptive Shield-technologie: betere prestaties van motor, transmissie en natte koppeling

SPECIFICATIES

API SN JASO approval MA2

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.858
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm²/s	111
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm²/s	18.2
Viscositeitsindex	ASTM D2270		183
B.N. [HCL04-methode]	ASTM D2896	mg KOH/g	7.3
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-42
Kleur	VISUAL		RED

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

