

# CHAMPION ECO FLOW

## 5W30 SP/RC G6

Благодаря низкой вязкости и превосходной текучести это масло значительно повышает топливную экономичность, снижает износ и выбросы CO<sub>2</sub>. Оптимизированный набор присадок предотвращает образование сажи и отложений и поддерживает чистоту двигателя.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Этот продукт был специально разработан для соответствия высоким требованиям стандарта ILSAC GF-6 A в отношении экономии топлива и контроля за выбросами CO<sub>2</sub>. Это масло обеспечивает уровень производительности, соответствующий требованиям пассажирских автомобилей с бензиновыми двигателями азиатских и американских производителей.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплексная защита двигателя: эффективное поддержание чистоты двигателя

Экономия топлива: отличная экономия топлива и снижение выбросов CO<sub>2</sub>

Холодный запуск: превосходная текучесть при низких температурах

### ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

|          |                  |      |               |
|----------|------------------|------|---------------|
| API      | approval SN Plus | FIAT | 9.55535-CR1   |
| API      | approval SP/RC   | FORD | WSS-M2C945-A  |
| API      | SN/RC            | FORD | WSS-M2C946-A  |
| API      | SP               | FORD | WSS-M2C947-A  |
| ILSAC    | approval GF-6 A  | FORD | WSS-M2C961-A  |
| ILSAC    | GF-5             | GM   | dexos1™ Gen 2 |
| CHRYSLER | MS 13340         | VW   | 530 34        |
| CHRYSLER | MS 6395          |      |               |

### ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тест                                                | Метод      | Единица            | Средний результат |
|-----------------------------------------------------|------------|--------------------|-------------------|
| Плотность при 15 °C                                 | ASTM D4052 | g/ml               | 0.848             |
| Кинематическая вязкость при 40 °C                   | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 60.7              |
| Кинематическая вязкость при 100 °C                  | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 10.8              |
| Индекс вязкости                                     | ASTM D2270 |                    | 172               |
| B.N. (методика с использованием HClO <sub>4</sub> ) | ASTM D2896 | mg KOH/g           | 8.5               |
| Температура текучести                               | ASTM D6892 | °C                 | -36               |
| Температура вспышки COC                             | ASTM D92   | °C                 | 225               |

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

