

# WOLF GUARDTECH

## SAE 30 CF-4/SG

12/12/2022  
21203

Universele, minerale olie van hoge kwaliteit, geschikt voor dieselmotoren (met compressor of natuurlijke aanzuiging) en benzinemotoren die gebruikt worden onder koude klimaatomstandigheden.

### TOEPASSINGEN

Deze olie wordt met name aanbevolen voor industrie-dieselmotoren, materieel voor openbare werken en gemengde wagenparken van trucks en auto's.

### KENMERKEN

Totale motorbescherming: prestaties op het gebied van schoonhouden van de motor

### SPECIFICATIES

ACEA	E2/E1	MIL	L-2104 E
MTU	Oil Category 1	MIL	L-46152 E
API	CF-4/SG	CATERPILLAR	TO-2
ZF	TE-ML 03A	MB	227.0
ZF	TE-ML 04B	MB	228.0
ZF	TE-ML 07D	ALLISON	C4
ZF	TE-ML 04A	MAN	270

### KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.890
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	103
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	11.8
Viscositeitsindex	ASTM D2270		103
B.N. (HCL04-methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.0
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-42
Sulfaatas	ASTM D874	Mass %	0.88
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	235

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

#### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolf lubes.com](http://www.wolf lubes.com)

