

CHAMPION ACTIVE DEFENCE SAE 40

Este é um óleo mineral integral, feito de óleos base altamente refinados.

APLICAÇÕES

Óleo de motor não detergente, também para caixas de velocidades não sujeitas a cargas pesadas. Lubrificação manual (lata de óleo). Lubrificação dos compressores de ar com baixas temperaturas de descarga ou quando for necessário um óleo da classe DIN-VC.

CARACTERÍSTICAS

Proteção total do motor: proteção e limpeza do motor

ESPECIFICAÇÕES

API SA

PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.891
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	140
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	13.7
Índice de viscosidade	ASTM D2270		93
Ponto de fluidez	ASTM D6892	°C	-12
Ponto de inflamação COC	ASTM D92	°C	260

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

