

CHAMPION ACTIVE DEFENCE

20W CF-4/SG

Universelles Mineralöl hoher Qualität, geeignet für Dieselmotoren (mit Aufladung oder Selbstansaugung) und Benzinmotoren, die unter kalten Klimabedingungen zum Einsatz kommen.

ANWENDUNGEN

Dieses Öl wird besonders für stationäre Dieselmotoren, städtische Nutzfahrzeuge und gemischte Fuhrparks (Last- und Personenkraftwagen) empfohlen. Es kann auch als Hydrauliköl verwendet werden (z. B. Caterpillar).

MERKMALE

Umfassender Motorschutz: hält den Motor sauber

SPEZIFIKATIONEN

ACEA	E2/E1	MB	227.0
API	CF-4/SG	MB	228.0
MIL	L-2104 E	ZF	TE-ML 03A
MIL	L-46152 E	ZF	TE-ML 06A
CATERPILLAR	T0-2	ZF	TE-ML 07D
MAN	270		

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.883
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	55.0
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	8.1
Viskositätsindex	ASTM D2270		116
Basenzahl (HClO4-Methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.0
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-33
Sulfatasche	ASTM D874	Mass %	0.88
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	220

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

