

GEAR OIL

GL 5 SAE 75W90 UNIVERSAL PLUS

26/02/2024
2315

Si tratta di un lubrificante completamente sintetico basato su oli di base PAO di altissima qualità. Offre una protezione avanzata di tutti i componenti, anche quando si trovano a elevate velocità/carichi imprevisti o basse velocità/valori di coppia elevati. La specifica SAE J2360 indica l'eccezionale qualità di questo lubrificante.

APPLICAZIONI

Questo olio per ingranaggi approvato OEM è raccomandato per tutti i componenti delle trasmissioni meccaniche di veicoli per impieghi gravosi. È riportato nelle specifiche ZF del prodotto, il che significa che può essere utilizzato per la manutenzione dei componenti delle trasmissioni ZF come riduttori finali o semialberi dei veicoli industriali. È stato inoltre progettato per soddisfare le specifiche relative alla trasmissione SCANIA STO 2:0 A FS e le recenti specifiche per MAN, Volvo e MB.

CARATTERISTICHE

Avanzate proprietà di attrito: trasmissione della potenza senza vibrazioni

Oli base di altissima qualità: prestazioni ottimali dell'olio tra i cambi d'olio

Migliore stabilità dell'olio: protezione completa dei componenti critici, anche in condizioni di carico elevato

SPECIFICA

API	GL-4	SCANIA	STO 2:0A FS
API	GL-5	VOLVO	97312
API	MT-1	ZF	TE-ML 02B
SAE	J 2360	ZF	TE-ML 05A
BMW	33 11 7 695 240	ZF	TE-ML 12L
BMW	83 22 2 148 570	ZF	TE-ML 12N
BMW	83 22 2 365 987	ZF	TE-ML 16F
BMW	83 22 9 407 768	ZF	TE-ML 17B
BMW	OSP	ZF	TE-ML 19C
CHRYSLER	MS 9763	ZF	TE-ML 21A
DAF	MEET REQUIREMENTS		
DAIMLER TRUCK	DTFR 12B110		
DAIMLER TRUCK	DTFR 12B140		
DAIMLER TRUCK	DTFR 13B110		
IVECO	MEET REQUIREMENTS		
MAN	341 GA1		
MAN	341 GA2		
MAN	341 Z2		
MAN	342 M-3		
MAN	342 S1		
MB	235.11		
MB	235.20		
MB	235.8		
SCANIA	STO 1:0		
SCANIA	STO 1:1G		

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolfoil.com

WOLFOIL
CORPORATION

CARATTERISTICHE TIPICHE

<i>Prova</i>	<i>Metodo</i>	<i>Unità</i>	<i>Risultati medi</i>
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.868
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	105
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	15.5
Indice di viscosità	ASTM D2270		158
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-61
Viscosità Brookfield a -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	65000
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	202

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolfoil.com

WOLFOIL
CORPORATION