

WOLF LDS FLUID

29/10/2025
5090

Lubricante totalmente sintético basado en aceites base de muy alta calidad y cuidadosamente seleccionados. Se trata de un aceite hidráulico de alto rendimiento para aplicaciones de conjuntos de vehículos modernos, entre otros Citroën. Es apto para todas las temperaturas ambientales extremas y garantiza un rendimiento total con un rendimiento de temperatura del sistema desde -40 °C hasta más de 130 °C. No es compatible con líquidos minerales (de color verde).

APLICACIONES

Este fluido está diseñado específicamente para sistemas hidráulicos de, entre otros, vehículos recientes de Citroën con sistema de suspensión Hydractive 3. Gracias a sus excelentes características, se utiliza en determinados dispositivos, como la dirección asistida, el control de nivel, los amortiguadores, la suspensión hidroneumática, el control de estabilidad y tracción. No utilice un líquido mineral (de color verde). Se recomienda LHM Plus.

CARACTERÍSTICAS

Propiedades frente a la corrosión: protección completa del sistema
Punto de congelación: excelentes propiedades frente a la temperatura

ESPECIFICACIONES

DIN	51524 T3	PSA	P/N 9979.A4
ISO	7308	PSA	571 2710

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.830
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	19.0
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	6.0
Índice de viscosidad	ASTM D2270		303
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-57
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	156
Color	VISUAL		ORANGE
Viscosidad cinemática a -40 °C	ASTM D445	mm ² /s	1100

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.