

GEAR OIL GL 5 SAE 75W80 PREMIUM MTF

06/06/2019
23300

Prévu pour les boîtes de vitesses et composé d'huiles de base de haute qualité spécialement sélectionnées et d'un ensemble d'additifs personnalisé, ce lubrifiant de type « Extreme Pressure » a été spécialement formulé pour répondre aux conditions de fonctionnement les plus éprouvantes : vitesse élevée, charges par à-coups, couples élevés à bas régime et multicompatibilité synchromesh.

APPLICATIONS

Recommandée pour toutes les transmissions hypoides, cette huile convient également aux roues coniques spirales, roues hélicoïdales et à la plupart des boîtes-pont.

FEATURES

Propriétés anti-friction : performances de changement de vitesse souple.

Protection contre l'usure : longue durée de vie de la transmission.

Durée de vie de l'huile prolongée : résistance prouvée à la dégradation de l'huile.

SPECIFICATION LEVEL

API	GL-5	OPEL	GM 1940182
BMW	23007533513/818	OPEL	GM 1940757
BMW	23001434404	OPEL	GM 1940768
BMW	83220309031	VOLVO	97308
BMW	83220403247	VW	501 50
BMW	83227533818	VW	G 005 000
FORD	WSD-M2C200-C/C2/C3	VW	G 052 532
MIL	MIL-L-2105 D	VW	G 052 911
OPEL	GM 1940776		

TYPICAL CHARACTERISTICS

Test	Method	Unit	Average results
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.877
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	54.5
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm ² /s	10.5
Indice de viscosité	ASTM D2270		186
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-51
Viscosité Brookfield à -40°C	ASTM D2983	mPa.s	45000

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.