

WOLF ECOTECH DSG FLUID

26/02/2024
5080

Этот полностью синтетический смазочный материал, созданный на основе тщательно отобранных высококачественных базовых масел, разработан специально для коробок передач с двойным сцеплением (DCT), которыми оснащаются современные легковые автомобили. Обеспечивает надежную работу коробок передач данного типа.

ПРИМЕНЕНИЕ

Это масло предназначено, главным образом, для коробок передач прямого переключения (DSG) производства VAG. Оно подходит для использования в других 6-ступенчатых коробках передач DCT, таких как Chrysler Powershift, Ford Powershift, Mitsubishi TC-SST, Volvo Powershift, BMW Drivelogic (7-ступенчатая) и т. д. Данный продукт не предназначен для коробок передач DSG с сухим сцеплением VW 0AM, 02M, 02Q и 02S.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита от износа: значительное увеличение срока службы коробки передач
Фрикционные свойства: очень плавное переключение передач, без вибрации
Увеличенный срок службы масла: превосходная термоустойчивость и стойкость к окислению

СПЕЦИФИКАЦИИ

API	GL-4	FIAT	9.55550-MZ6
BMW	83220306816	FORD	F-DC
BMW	83220397244	FORD	WSS-M2C200-D2
BMW	83220440214	FORD	WSS-M2C200-D3
BMW	83222147477	FORD	WSS-M2C200-E1
BMW	83222148578	FORD	WSS-M2C218-A1
BMW	83222148579	FORD	WSS-M2C936-A
BMW	83222167666	GM	FFL-4
BMW	83222409710	GREAT WALL	GW7DCT1
BMW	83222433157	GREAT WALL	GWM 7DCT450
BMW	DCTF-1	HONDA	MTF III
BMW	DCTF-2	HYUNDAI	04300-2N110 WDHO-1
BMW	DTF 1	KIA	04300-2N110 WDHO-1
BMW	FFL-4	KUNLUN	DCTF-7S
BMW	MTF LT-3	MB	236.21
BMW	MTF LT-5	MB	236.22
CHERY	730DHB/DHC 7DCT300	MB	236.24
CHERY	738DHA 7DCT380	MB	236.25
CHERY	9009011085	MB	239.21
CHRYSLER	68044345EA	MB	SLS A0019898603
DAIMLER TRUCK	DTFR 13C130	MCLAREN	FFL-4
FERRARI	TF DCT-F3	MITSUBISHI	DIAMOND QUEEN SSTF-1
FIAT	9.55550-DA11	NISSAN	999MP-6TRT00P
FIAT	9.55550-MZ2	NISSAN	DCT FLUID

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



NISSAN	GR6	SUZUKI	99000-22B27-036
NISSAN	GT-R R35	TOYOTA	JWS 2271
NISSAN	LV MTF-1	TOYOTA	LF
NISSAN	R35 SPECIAL	TOYOTA	LV 75W MT
PORSCHE	000.043.20	VOLVO	1161520-7
PORSCHE	000.043.207.29	VOLVO	1161839
PORSCHE	000.043.207.30	VOLVO	BOT341 #1161838
PORSCHE	000.043.305.63	VW	G 009 317
PORSCHE	999.917.080.00	VW	G 052 171
PORSCHE	999.917.080.01	VW	G 052 178
PORSCHE	999.917.546.00	VW	G 052 182
PORSCHE	TF 0870	VW	G 052 512
PSA	1618078480	VW	G 052 513
PSA	9730 A8	VW	G 052 527
PSA	9734 S2	VW	G 052 529
PSA	JWS 2271	VW	G 052 726
RENAULT	7711579456	VW	G 052 798
RENAULT	7711785243	VW	G 055 512
RENAULT	BOT450 EDC 6-Speed	VW	G 055 529
RENAULT	DC4	VW	G 055 549
RENAULT	DW5	VW	G 060 726
RENAULT	DW6	VW	G 070 726
SINOPEC	DCTF-GS	VW	TL 521 82

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.848
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm²/s	33.6
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm²/s	6.87
Индекс вязкости	ASTM D2270		170
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-45
Вязкость по Брукфильду при -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	11000
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	198

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

