

CHAMPION **ECO FLOW** MULTI VEHICLE ATF FE

Si tratta di un lubrificante totalmente sintetico a base di oli base di qualità molto elevata selezionati con cura con un indice di viscosità elevato, eccellente stabilità all'ossidazione, eccellenti proprietà antiattrito e antiusura, assicurando un notevole risparmio di carburante e soddisfacendo i requisiti della maggior parte dei produttori americani, giapponesi ed europei.

APPLICAZIONI

Grazie alla sua versatilità può essere utilizzato nelle trasmissioni automatiche e nei convertitori di coppia di ultima generazione della maggior parte di autovetture, veicoli fuoristrada e SUV.

CARATTERISTICHE

Proprietà anti-attrito: cambi di marcia molto fluidi, nessuna vibrazione

Protezione antiusura: lunga vita della trasmissione

Lungo ciclo di vita dell'olio: eccellente stabilità termica e ottima stabilità di ossidazione

SPECIFICA

AIISIN-WARNER	AW-1	LAND ROVER	LR023288
AIISIN-WARNER	AW-2	MAZDA	FZ
AIISIN-WARNER	JWS 3324	MB	236.12
ALLISON	C4	MB	236.14
BMW	83 22 0 397 114	MB	236.41
BMW	83 22 2 305 397	MITSUBISHI	ATF J3
BMW	83 22 9 407 858	NISSAN	MATIC-S
BMW	83222152426	PSA	1635056080
BMW	83222167718	TESLA	ATF9/EDF2
BMW	83222413477	TOYOTA	AUTO FLUID WS
BMW	ATF 3	VOLVO	31492172
BMW	ATF 7	VOLVO	31492173
BMW	L 12108	VW	G 053 001
BMW	M-1375.4	VW	G 055 005
CHRYSLER	68157995AA	VW	G 055 162
FIAT	9.55550-AV2	VW	G 055 540
FIAT	9.55550-AV5	VW	G 060 162
FORD	MERCON LV		
FORD	MERCON SP		
FORD	WSS-M2C195-A		
FORD	WSS-M2C924-A		
FORD	WSS-M2C938-A		
GM	DEXRON HP		
GM	DEXRON VI		
HONDA	DW-1		
HYUNDAI	NWS-9638 T5		
HYUNDAI	SPH-IV		
HYUNDAI	SP-IV		
ISUZU	WSI		
JAGUAR	02JDE26444		

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

CHAMPION
LUBRICANTS



CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.851
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	32.5
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	6.45
Indice di viscosità	ASTM D2270		156
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-45
Viscosità Brookfield a -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	<=20000
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	210
Colore	VISUAL		RED

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

