

WOLF BRAKE FLUID DOT 3&4

10/07/2023
5015

Płyn hamulcowy przeznaczony do hydraulicznych układów hamulcowych. Jego skład zapewnia wysoką stabilność chemiczną, doskonałą odporność na odkładanie się osadów oraz bardzo dobrą stabilność na utlenianie. Może być stosowany ze wszystkimi materiałami występuje w układzie.

ZASTOSOWANIA

Odpowiedni do wszystkich hydraulicznych układów hamulcowych, w których producent zaleca stosowanie płynu spełniającego poniższe wymagania. Jest on również odpowiedni do wielu układów kierowniczych i układów sprzęgła. Może być stosowany w zakresie temperatur od -40 do 260°C.

CECHY

Punkt wrzenia: bardzo wysoka temperatura wrzenia, bezpieczne hamowanie
Właściwości antykorozyjne: zabezpieczenie całego układu hamulcowego
Nie niszczy elastomerów: brak przecieków i utraty płynów

SPECYFIKACJA

FMVSS	116 DOT 4	SAE	J 1703
FMVSS	116 DOT3	SAE	J 1704
ISO	4925 Class 3&4		

TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm ² /s	2.1
pH	ASTM D1287		8.5
Temperatura wrzenia wykroplin równoważących (TWWR)	ASTM D1120	°C	263
Temperatura wrzenia wilgotnych wykroplin równoważących (TWWWR)	ASTM D1120	°C	165
Gęstość w temp. 20°C	ASTM D4052	g/ml	1.040
Lepkość kinetyczna w temp. -40°C	ASTM D445	mm ² /s	1400

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

