

# WOLF GUARDTECH 15W40 PLUS CF-4

Olio motore universale di alta qualità di ultima generazione, adatto a tutti i veicoli, benzina e diesel, in particolare per parchi macchine misti. Mostra buone proprietà detergenti e disperse e un'ottima capacità di neutralizzazione degli acidi. L'efficace pellicola d'olio gli conferisce un grande potere lubrificante.

## APPLICAZIONI

Grazie al suo ampio campo di applicazione, è adatto per motori a benzina (a quattro tempi, turbo, ecc.) e motori turbodiesel per autovetture e automezzi pesanti, anche con periodi prolungati di sostituzione dell'olio.

## CARATTERISTICHE

Protezione totale del motore: garantisce la massima pulizia del motore

## SPECIFICA

ACEA	A3/B4-98	CATERPILLAR	TO-2
ACEA	E2-level	MAN	271
API	CF-4/SJ	MTU	Oil Category 1
ALLISON	C4 Level	VOLVO	VDS level

## CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.881
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	100
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	14.0
Indice di viscosità	ASTM D2270		142
B.N. (metodo HClO <sub>4</sub> )	ASTM D2896	mg KOH/g	10.9
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-33
Viscosità CCS a -20 °C	ASTM D5293	mPa.s	6800
Ceneri solfate	ASTM D874	Mass %	1.15
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	228

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00  
[www.wolfubes.com](http://www.wolfubes.com)

