

# TWO STROKE OUTBOARD OIL TC-W3 SEMI- SYNTHETIC

Это полусинтетическое масло для 2-тактных навесных двигателей с водяным охлаждением, соответствующее спецификации NMMA TC-W3. Отсутствие золы в его составе предотвращает образование отложений, преждевременное зажигание и заливание свечей. Надежная защита от образования ржавчины и коррозии.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Все 2-тактные бензиновые двигатели с водяным охлаждением и высокой мощностью, такие как подвесные лодочные двигатели, двигатели гидроциклов и личных плавсредств. Разбавление осуществляется в соответствии с инструкциями производителей.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита двигателя: исключительная чистота и долговечность двигателя  
Защита от коррозии: полноценная защита от коррозии

## СПЕЦИФИКАЦИИ

|      |       |     |    |
|------|-------|-----|----|
| NMMA | TC-W3 | API | TC |
| JASO | FC    |     |    |

## ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тест                                                | Метод      | Единица            | Средний результат |
|-----------------------------------------------------|------------|--------------------|-------------------|
| Плотность при 15 °C                                 | ASTM D4052 | g/ml               | 0.859             |
| Кинематическая вязкость при 40 °C                   | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 42.7              |
| Кинематическая вязкость при 100 °C                  | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 7.8               |
| Индекс вязкости                                     | ASTM D2270 |                    | 155               |
| B.N. (методика с использованием HClO <sub>4</sub> ) | ASTM D2896 | mg KOH/g           | 5.2               |
| Температура текучести                               | ASTM D6892 | °C                 | -42               |
| Сульфатная зола                                     | ASTM D874  | Mass %             | 0                 |
| Температура вспышки COC                             | ASTM D92   | °C                 | 100               |
| Цвет                                                | VISUAL     |                    | BLUE              |

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00  
[www.wolfoil.com](http://www.wolfoil.com)

**WOLF OIL**  
CORPORATION