

WOLF AROW XHV ISO 32

29/10/2025
24405

Dit is een olie op paraffinische basis met een hoge viscositeitsindex, speciaal ontworpen voor gebruik in hydraulische circuits.

TOEPASSINGEN

Hydraulische systemen die werken bij zeer variabele temperaturen en onder zeer zware belastingen. Regelsystemen en hydraulische bedieningsorganen. Het gebruik van deze hydraulische olie maakt een reductie mogelijk van het aantal vereiste eigenschappen.

KENMERKEN

Bescherming tegen slijtage en oxidatie: superieure bescherming
Eigenschappen tegen schuimvorming: uitstekende eigenschappen tegen schuimvorming
Temperatuurstabiliteit: uitstekende viscositeitsstabiliteit

SPECIFICATIES

AFNOR	NF E 48-603 HV	ISO	6743-4, HV
AFNOR	NF E 48-690	CINNATI	MACHINE P-68 (ISO 32)
AFNOR	NF E 48-691	DENISON	HF-2
DIN	51524 Part 3	EATON VICKERS	I-286-S
ISO	11158, HV	EATON VICKERS	M-2950-S

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.865
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	32.2
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	6.9
Viscositeitsindex	ASTM D2270		182
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-39
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	204

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.