

CHAMPION PRORACING GP 4T 10W60 ESTER +

Cette huile moteur entièrement synthétique est adaptée aux besoins des motos à quatre temps les plus exigeantes. Sa technologie Ester+ Adaptive Shield repousse les limites des esters classiques entièrement synthétiques. Cette formule innovante offre de remarquables propriétés lubrifiantes, y compris des économies de carburant, ainsi qu'une réduction de l'usure, ce qui renforce directement la protection contre l'usure et réduit la friction du moteur. L'association d'une grande fluidité à basse température et d'une viscosité élevée à haute température permet à cette huile d'optimiser les performances du moteur dans toutes les conditions de conduite.

APPLICATIONS

Cette huile moteur pour moto, qui répond aux exigences des normes API SN, SM, SL, SJ, SH et SG et les dépasse même, convient à un large éventail de motos routières et sportives. Ce lubrifiant est formulé pour résister aux conditions d'utilisation les plus extrêmes, comme les fortes charges et les hautes températures, exigées par les moteurs, les transmissions et les embrayages à bain d'huile de ces deux-roues.

FONCTIONNALITÉS

Technologie Champion Ester+ Adaptive Shield: performances remarquables du moteur, de la transmission et de l'embrayage à bain d'huile

SPÉCIFICATIONS

API SN JASO approval MA2

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.861
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	163
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm ² /s	25.0
Indice de viscosité	ASTM D2270		187
B.N. [méthode HCL04]	ASTM D2896	mg KOH/g	7.3
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-42
Couleur	VISUAL		RED

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

