

GUARDTECH

15W40 PLUS CF-4

05/04/2017
13236

Óleo de motor universal de alta qualidade de última geração indicado para todos os veículos, tanto a gasolina como a diesel, especialmente para frotas mistas. Possui boas propriedades detergentes e dispersantes e uma excelente capacidade de neutralização de ácidos. A forte película de óleo proporciona uma excelente capacidade de lubrificação.

APLICAÇÕES

Devido ao seu vasto campo de aplicação, é indicado para motores a gasolina (quatro válvulas, turbo, etc.) e motores turbodiesel para automóveis de passageiros e caminhões pesados, até mesmo com períodos de mudança de óleo prolongados.

CARACTERÍSTICAS

Proteção total do motor : bom desempenho em manter o motor limpo.

NÍVEL DE ESPECIFICAÇÃO

ACEA	E2-level	MAN	271
ACEA	A3/B4-98	MB	228.1
ALLISON	C4 Level	MTU	Oil Category 1
API	CF-4/SJ	VOLVO	VDS level
CATERPILLAR	TO-2		

PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.887
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	100
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	14.0
Índice de viscosidade	ASTM D2270		142
B.N. (método com HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.6
Ponto de fluidez	ASTM D6892	°C	-30
Viscosidade CCS a -20 °C	ASTM D5293	mPa.s	6800
Cinza sulfatada	ASTM D874	Mass %	1.15
Ponto de inflamação COC	ASTM D92	°C	228

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

