CHAMPION OEM SPECIFIC OW20 LS-FE

Deze volledig synthetische motorolie is speciaal ontwikkeld om te voldoen aan de Opel OV0401547-specificatie. Dankzij de ultralage viscositeit van dit smeermiddel kunnen de nieuwste motorontwerpen hun vooraf bepaalde doelstellingen met betrekking tot brandstofzuinigheid bereiken. Daarnaast vormt de motorolie een krachtige laag die schadelijke deeltjes absorbeert en de motor schoonhoudt en continu beschermt. Het is geschikt voor hybride-auto's als aan de OEM-specificaties wordt voldaan.

TOEPASSINGEN

Deze motorolie biedt volledige bescherming aan een reeks moderne personenauto's en diesel- en benzinemotoren van lichte vrachtwagens, met of zonder emissienabehandelingssysteem. Bovendien kan het worden gebruikt in combinatie met de nieuwste brandstoftypen, zoals biobrandstoffen en brandstoffen op basis van ethanol. De API SN Plus-specificatie toont de compatibiliteit aan van het smeermiddel met zeer zuinige GDI-motoren, waarin deze olie voorkomt dat LSPI de motoronderdelen beschadigt. Met deze motorolie kunnen sommige van de meest geavanceerde motorontwerpen hun beoogde brandstofzuinigheidsniveaus bereiken. Dit blijkt uit het voldoen aan de MB 229.71- en BMW Longlife-17FE+-specificaties.

KENMERKEN

Brandstofbesparing: onovertroffen brandstofbesparing en reductie van CO2-uitstoot
Koude start: uitstekende dunvloeibaarheid bij lage temperatuur
Nabehandelingsbescherming: volledige bescherming voor het nabehandelingssysteem

CHAMPION CHEMICALS NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

The CHAMPION brand and design are registered trademarks of Champion Chemicals NV – Made in Belgium

PRESTATIES

ACEA	C5	**FORD**	WSS-M2C962-A1
ACEA	C6	**GM**	DexosD™
API	SN Plus	**GMC**	.
API	SN/RC	**HONDA**	.
API	SP	**HYUNDAI**	.
API	SP/RC	**INFINITI**	.
ILSAC	GF-5	**JAGUAR-LAND ROVER**	approval STJLR.03.5006
ACURA	.	**JAGUAR-LAND ROVER**	STJLR.51.5122
ASTON MARTIN	.	**JEEP**	.
BMW	approval LONGLIFE-17FE+	**KIA**	.
BMW	LONGLIFE 14FE+	**LEXUS**	.
BUICK	.	**LINCOLN**	.
CADILLAC	.	**MAZDA**	.
CHEVROLET	.	**MB**	approval 229.71
CHRYSLER	MS 6395	**MG**	.
CHRYSLER	MS-12145	**MITSUBISHI**	.
DODGE	.	**NISSAN**	.
FIAT	9.55535-CR1	**OPEL**	approval OV 040 1547 - A20
FIAT	9.55535-DM1	**PERODUA**	.
FIAT	9.55535-DSX	**ROEWE**	.
FIAT	9.55535-GSX	**SCION**	.
FORD	WSS-M2C945-A	**SUBARU**	.
FORD	WSS-M2C945-B1	**SUZUKI**	.
FORD	WSS-M2C946-A	**TATA**	.
FORD	WSS-M2C946-B1	**TIANJIN**	.
FORD	WSS-M2C947-A	**TOYOTA**	.
FORD	WSS-M2C947-B1	**VOLVO**	approval VCC RBS0-2AE

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.845
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm²/s	40.64
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm²/s	8.06
Viscositeitsindex	ASTM D2270		176
B.N. (HCLO4-methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.7
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-57
Sulfaatas	ASTM D874	Mass %	0.6
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	210

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

CHAMPION CHEMICALS NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

The CHAMPION brand and design are registered trademarks of Champion Chemicals NV – Made in Belgium