

BRAKE FLUID DOT 3&4

Тормозная жидкость, предназначенная для гидравлических тормозных систем. Она отличается высокой химической стабильностью, превосходной стойкостью к образованию осадка, высокой стойкостью к окислению, а также совместимостью со всеми материалами контура.

ПРИМЕНЕНИЕ

Она подходит для всех контуров гидравлических тормозов, для которых производитель рекомендует жидкость со следующей спецификацией. Также она подходит для различных систем рулевого управления и сцепления и может использоваться в диапазоне от -40 °C до 260 °C.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура кипения: высокая температура кипения, безопасное торможение

Антикоррозийная защита: полная защита тормозной системы

Совместимость с эластомерами: отсутствие утечек или потерь жидкости

СПЕЦИФИКАЦИИ

FMVSS	116 DOT3	FMVSS	116 DOT 4
SAE	J 1704	SAE	J 1703
ISO	4925 Class 3&4		

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	2.1
pH	ASTM D1287		8.5
"Равновесная температура кипенияASTM D1120 ""сухой"" жидкости (ERBP)"		°C	263
"Равновесная температура кипенияASTM D1120 ""увлажненной"" жидкости (WERBP)"		°C	165
Плотность при 20 °C	ASTM D4052	g/ml	1.040
Кинематическая вязкость при -40 °C	ASTM D445	mm ² /s	1400

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolfoil.com

WOLFOIL
CORPORATION