

CHAMPION OUTBOARD 4T 10W30

Lubrificante semissintético baseado em óleos base altamente refinados e cuidadosamente selecionado. Este óleo de motor de 4 tempos foi concebido especificamente para cumprir os requisitos da especificação NMMA FC-W. Este óleo proporciona uma maior proteção contra a corrosão, mesmo em ambientes de água salgada. Contém, também, um pacote único antidesgaste baseado na tecnologia de molibdénio/zinco.

APLICAÇÕES

Este óleo foi concebido especificamente para a lubrificação de motores fora de borda a 4 tempos modernos [por ex. Mercury Marine, Yamaha]. Também pode ser utilizado nos motores fora de borda a 4 tempos mais antigos.

CARACTERÍSTICAS

Proteção total do motor: limpeza e durabilidade do motor excecionais

ESPECIFICAÇÕES

API SJ approval FC-W
API SL

PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.855
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	74.0
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	12.0
Índice de viscosidade	ASTM D2270		159
B.N. [método com HClO ₄]	ASTM D2896	mg KOH/g	7.4
Viscosidade CCS a -25 °C	ASTM D5293	mPa.s	4010
Ponto de inflamação COC	ASTM D92	°C	220

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

