

WOLF OFFICIALTECH ATF MB

14/04/2025
3011

Це повністю синтетичне мастило на основі ретельно відібраних базових олів дуже високої якості, переважно призначене для всіх семишвидкісних автоматичних трансмісій MB і трансмісій NAG-V Sport. Забезпечує чудову фрикційну довговічність і неабияку продуктивність.

ЗАСТОСУВАННЯ

Цю рідину для автоматичних трансмісій рекомендовано для 7G-Tronic та п'ятишвидкісних автоматичних трансмісій Mercedes-Benz. Завдяки своєму особливому складу та характеристикам вона не підходить для інших застосувань.

ОСОБЛИВОСТІ

Захист проти зношування: значне подовження строку служби трансмісії
Фрикційні властивості: дуже плавне перемикавання передач, відсутність вібрацій
Подовжений строк служби оливи: неперевершена теплостійкість і стійкість до окиснення

SPECIFICATION LEVEL

MB 236.14

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.850
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	31.3
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	6.3
Індекс в'язкості	ASTM D2270		157
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-45
В'язкість по Брукфільду при -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	<=20000
Температура займання COC	ASTM D92	°C	206
Колір	VISUAL		RED

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

