

WOLF OFFICIALTECH 0W-12 MS-BXFE

29/07/2025
65659

Este vanguardista aceite de alta fluidez y viscosidad ultrabaja garantiza un arranque en frío fácil y reduce significativamente el desgaste, al tiempo que contribuye en gran medida al ahorro de combustible. También proporciona una mayor limpieza y una protección total avanzada.

APLICACIONES

Esta nueva generación de aceite de motor 0W-12 supera las últimas y exigentes especificaciones de BMW para aceite de motor Longlife-22 FE++ (LL-22 FE++). Los aceites de motor BMW Longlife-22 FE++ solo están permitidos para determinados motores de gasolina del BMW Group con y sin filtros de partículas de gasolina (GPF) de modelos del año 2022 y posteriores. (El número de producto BMW de 1 litro es 83215B5C945, que sustituye a 83215A83399)

CARACTERÍSTICAS

Arranque en frío: excelente fluidez a bajas temperaturas.
Ahorro de combustible: excelente ahorro de combustible y reducción de CO₂.
Protección total del motor: excelente estabilidad térmica y de oxidación.

ESPECIFICACIONES

BMW	83 21 5 A65 BA3	BMW	LONGLIFE-22 FE++
BMW	83 21 5 B5C 945		

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.844
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	32.3
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	6.39
Índice de viscosidad	ASTM D2270		154
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-45
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	224

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.