

CHAMPION AGRILINE 4T SAE 30 SJ

Моторное масло, предназначенное для смазки современных 4-тактных бензиновых двигателей. Специальный состав обеспечивает идеальную работу оборудования и превосходную защиту от загрязнений и отложений.

ПРИМЕНЕНИЕ

Специально создано для смазки 4-тактных двигателей садового и строительного оборудования, газонокосилок и вспомогательных двигателей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплексная защита двигателя: чистота и хорошая защита двигателя

СПЕЦИФИКАЦИИ

API SJ/CD JASO MA

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.888
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	100
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	11.4
Индекс вязкости	ASTM D2270		99
В.Н. (методика с использованием HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	6.0
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-27
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	235

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

