

CHAMPION OEM SPECIFIC 5W30 C3

W pełni syntetyczny olej oparty na starannie dobranych olejach bazowych o wysokiej jakości. Opracowany z wykorzystaniem najnowszych technologii z przeznaczeniem do silników wyposażonych w katalizatory zgodne z technologią Mid SAPS. Jego specjalny skład zapewnia niskie zużycie paliwa i dłuższy czas eksploatacji. Obniżona zawartość popiołu chroni filtry cząstek stałych i elementy układu oczyszczania spalin.

ZASTOSOWANIA

Olej zaaprobowany do stosowania w silnikach zgodnie z normą dexos 2TM jest wymagany do wszystkich nowych modeli samochodów GM / Opel / Vauxhall / Chevrolet z silnikami benzynowymi i Diesla. Firma GM/ Opel poinformowała, że specyfikacja dexos 2TM jest zgodna z wcześniejszymi specyfikacjami GM/Opel [GM-LL-A-025 i GM-B-LL-025]. Środki smarujące zgodne ze specyfikacją dexos 2TM można używać w większości pojazdów GM / Opel / Vauxhall / Chevrolet z silnikami benzynowymi i Diesla. C2* spełnia wszystkie wymagania dotyczące ochrony silnika określone w normie ACEA C2.

CECHY

Ochrona układu oczyszczania spalin: pełne zabezpieczenie

Kompleksowa ochrona silnika: wyjątkowa czystość i trwałość silnika

Oszczędność paliwa: mniejsze zużycie paliwa i niższy poziom emisji CO2

SPECYFIKACJA

ACEA	C2
ACEA	C3
API	approval SN
API	CF
BMW	LOGLIFE-04
CHRYSLER	MS 11106
FIAT	9.55535-S3
FORD	WSS-M2C917-A
HYUNDAI	SFU
KIA	SFU
MB	229.31
MB	229.51
MB	229.52
OPEL	GM-LL-A-025
OPEL	GM-LL-B-025
VW	502 00 < 2017
VW	505 00
VW	505 01

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com



TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.850
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm²/s	67.1
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm²/s	12.2
Indeks lepkości	ASTM D2270		182
B.N. [metoda HCL04]	ASTM D2896	mg KOH/g	8.0
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	-39
Lepkość SDW w temp. -30°C	ASTM D5293	mPa.s	5400
Dodatki siarczanów w popiele	ASTM D874	Mass %	0.77
Tempera zapłonu metodą Clevelanda	ASTM D92	°C	234

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

