

CHAMPION LIFE EXTENSION 5W40 HM

Il s'agit d'un lubrifiant entièrement synthétique composé d'huiles de base de très haute qualité et soigneusement sélectionnées de dernière génération, spécialement conçu pour satisfaire aux exigences les plus strictes des fabricants de moteurs. Il contient des huiles de base non conventionnelles et des additifs avancés.

APPLICATIONS

Cette huile moteur convient généralement aux moteurs à essence de voitures de tourisme, répondant aux niveaux de performances les plus stricts, ainsi qu'aux moteurs diesel de voitures de tourisme avec turbo et injection de carburant directe. Il est possible de prolonger les intervalles de vidange, en fonction des prescriptions OEM spécifiques. Elle ne convient pas aux moteurs diesel équipés d'un filtre à particules (FAP).

FONCTIONNALITÉS

Protection intégrale du moteur: performances maintenant la propreté du moteur

Démarrage à froid: excellente fluidité à basse température

Allongement de l'intervalle de vidange: intervalle de vidange plus long

SPÉCIFICATIONS

ACEA	A3/B3-16
ACEA	A3/B4
API	SN/CF
BMW	LOGLIFE-01
CHRYSLER	MS 12991
FIAT	9.55535-H2
FIAT	9.55535-M2
FIAT	9.55535-N2
FIAT	9.55535-Z2
MB	226.5
MB	229.3
MB	229.5
OPEL	GM-LL-B-025
PORSCHE	A40
PSA	B71 2296
RENAULT	RN 0700
RENAULT	RN 0710
VW	502 00
VW	approval 505 00

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com



CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.857
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	83.3
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm ² /s	13.8
Indice de viscosité	ASTM D2270		170
B.N. [méthode HClO ₄]	ASTM D2896	mg KOH/g	10.1
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-45
Viscosité CCS à -30°C	ASTM D5293	mPa.s	6300
Cendres sulfatées	ASTM D874	Mass %	1.1
Point d'éclair COC	ASTM D92	°C	228

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

